



Leuchtdisplay bright presentation Frame Alu 8

Mit dem mobilen und leichten Leuchtrahmen-System erzielt Ihre Präsentation helle Aufmerksamkeit.

Einfach und schnell einsatzbereit – **werkzeugloser Aufbau.**
Ideal für mobile Einsätze bei Events, Messen, Präsentationen etc.
Endlose Verbindung mehrerer Rahmen möglich.

Struktur Aluminiumprofile, 80 mm, eloxiert EV1 mit Alu-Gussverbindern in innovativem Stecksystem und Nut zum Einziehen der Keder-Bespannung
Äußere Systemnut geeignet zur Anbindung an gängige Messebauprofile
inkl. ausklappbarer FüÙe (BxHxT) 7x2x38 cm

Einfache Konfiguration zum Messestand mit **Verbindungselementen** > auf Anfrage




Rahmen in 3 Breiten 85 / 100 / 200
in 3 Höhen 200 / 230 / 250 cm
Systemgewicht je Größe ca 10 bis 16 kg

Bespannung Branding Frontseite Textil „backlit“ B1, 195 g/m² mit Silikon-Keder (Gummilippen)
4c digital bedruckt, UV 720 dpi
Rückseite Textil „blockout“ B1, 320 g/m² mit Silikon-Keder (Gummilippen) unbedruckt

Montage Bespannungen wird mit dem umlaufenden Keder in Nut eingezogen

Beleuchtung mit hocheffizienten LED Modulen
Lichttemperatur (Lichtfarbe) 6.500 Kelvin;
Lichtstärke z.B. bei B = 100 cm: 9.640 Lumen
Leistung z.B. bei B = 100 cm: 80 W

Transport Stabiler Transportrolley mit Styroporinlays, Rollen und Griff



Für Höhe
230 cm
250 cm

Druckdaten werden vom Auftraggeber druckfertig als print-pdf oder Vektordatei und/oder als Photoshopdatei mit 300 dpi im Maßstab 1:2 (Text immer in Pfaden) zur Verfügung gestellt.

Lieferzeiten ca 2 - 4 Wochen ab Auftragserhalt / Erhalt der Druckdaten / Druckfreigabe